



TASKI® Jontec Deepstrip

F1j

Linoleum-geeigneter Grundreiniger

Beschreibung

Jontec Deepstrip ist ein kraftvoller, lösungsmittel-basierter Grundreiniger zum Entfernen von Beschichtungen von Linoleum und anderen, alkali-sensitiven Hartböden.

Eigenschaften

- Lösungsmittel-basierender, schwach alkalischer Grundreiniger
- Zur sicheren Entfernung von Beschichtungen von Linoleum.
- Schnell wirkend, schwach schäumend

Vorteil


- Schnelle und gründliche Entfernung von Schutzbeschichtungen
- Auf allen wasserresistenten Hartböden anwendbar
- Leicht parfümiert für eine angenehme Anwendung

Dosieranleitung

Jontec Deepstrip muss verdünnt werden. Für genaue Informationen über die spezifische Dosierung konsultieren Sie bitte die technische Tabelle weiter unten. Genaues Dosieren spart Kosten und minimiert den Einfluss auf die Umwelt.

Gebrauchsanleitung

- Dosieren Sie das Produkt in einen Tank oder Wassereimer. Tragen Sie die Lösung gleichmäßig auf und lassen Sie sie mindestens 5-10 Minuten einwirken. (Die Lösung darf nicht eintrocknen)
- Schrubben Sie den Boden mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad, saugen Sie die verschmutzte Lösung mit einem Nasssauger auf und spülen Sie den Boden gründlich mit klarem Wasser. Der Boden muss komplett getrocknet sein, bevor er neu beschichtet werden darf.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Deepstrip

F1j

Linoleum-geeigneter Grundreiniger

Technische Daten

Plattform	Artikel-Nr.	Beschreibung	Eimer / Maschinenmethode	Aussehen	pH-Wert, konz.	pH-Wert, Lösung	Relative Dichte (20 °C)
Standardkonzentrat	7513186	TASKI Jontec Deepstrip 2x5L	20% (1L auf 5L), max. 50%	Klare, leicht gelbliche Flüssigkeit	~10	~9,6	1,01 g/cm ³

Die oben angegebenen Daten sind typisch für die Produktion und sollten nicht als Spezifikation angesehen werden.

Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung

Umfassende Informationen zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt (SDS) aufgeführt. <https://sds.diverse.com/> Nur für professionelle Anwender/Fachleute. Im geschlossenen Originalgebinde und vor extremen Temperaturen geschützt lagern.

Materialverträglichkeit

Nicht auf lösungsmittel- oder wasserempfindlichen Oberflächen anwenden (Asphalt, Kork, unbehandeltes Holz etc...). Spritzer von empfindlichen Oberflächen (Holzleisten, lackierte Oberflächen etc...) sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen.

Umweltinformation

Die Tenside in diesem Produkt sind biologisch abbaubar gemäß der EU-Richtlinie EG 648/2004