

3M Building & Commercial Services
3M™ Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads Plus



Der erkennbare
glänzende
Unterschied!

3M



Steinbearbeitung in Perfektion!

3M Scotch-Brite Diamant Maschinenpads Plus kombinieren ideal unsere langjährigen Erfahrungen in der Bodenbearbeitung mit innovativen neuen Ideen.

3M™ Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads Plus Ocker



Für die effektive Bearbeitung beschädigter, zerkratztter oder stark beanspruchter, kalkgebundener Steinoberflächen.

Die Oberfläche ca. 15 x mit einem Scheuer-Saugautomaten oder Einscheibenmaschine (bis max. 450 U/min) bearbeiten. Die mit Diamantenstaub durchsetzten Pads verbessern die Optik beanspruchter Böden deutlich. Der zweite Arbeitsschritt erfolgt dann mit dem Diamant Maschinenpad Plus Violett.

3M™ Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads Plus Violett



Für die **permanente** effektive Bearbeitung neuwertiger, kalkgebundener Steinoberflächen bzw. als zweiter Arbeitsschritt.

Einsetzbar mit einem Scheuer-Saugautomaten und Einscheibenmaschine (bis max. 450 U/min.) und entsprechender Wischpflege. Mit diesem Verfahren verbessern Sie deutlich die Optik Ihres kalkgebundenen Bodenbelages, einfach und mit geringen Mehrkosten.

3M

3M Deutschland GmbH
Building & Commercial Services
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31-14 24 77
Fax: 0 21 31-14 38 25
www.3m.com/de/gebaeude-management

Ihr Händler

--

Scotch-Brite™

Diamant Maschinenpad Plus Violett

Zum Reinigen und Polieren kalkgebundener Steinoberflächen

Technische Information

TD141. Datum: August 2007

Beschreibung:

Das Scotch-Brite Diamant Maschinenpad Plus Violett besteht aus hochwertigen, synthetischen Polyester-Fasern. Das mit einem Polierkorn und Diamantstaub durchsetzte Maschinenpad erfüllt höchste Qualitätsansprüche.

Spezielle Eigenschaften:

- Die dunkel violette Seite enthält Diamantstaub und wird für die permanente, effektive Bearbeitung und zum Polieren neuwertiger, kalkgebundener Steinoberflächen bzw. als zweiter Arbeitsschritt nach der Bearbeitung der Oberfläche mit dem Diamant Maschinenpad Plus Ocker eingesetzt.
- Die feine (medium) Körnung ist hervorragend geeignet zur sorgfältigen Reinigung der Steinoberflächen. Sie erhalten in kurzer Zeit ein glänzendes Ergebnis.
- Die offene und flexible Struktur der Faser nimmt große Mengen Schmutz auf und lässt sich gleichzeitig sehr gut wieder auswaschen.
- Das Pad verfügt über eine gute Standzeit.

Wo und wann einsetzbar:

RPM	150 -250	450
Schleifen		
Scheuern	XX	X
Spraysen		
Polieren	XX	XX

XX geeignet für X verwendbar

Der Diamant Maschinenpad Plus Violett sollte zur permanenten, effektiven Bearbeitung neuwertiger, kalkgebundener Steinoberflächen, sowie als zweiter Arbeitsschritt nach Einsatz des

Diamant Pads Ocker eingesetzt werden.

Die Oberflächen werden mit einem Scheuersaug-Automaten oder Einscheibenmaschine (bis max. 450 U/min) in Verbindung mit einer Reinigungsschemie bearbeitet.

Gebrauchsanleitung für den Einsatz mit Scheuersaugautomaten (für die Bearbeitung großer Flächen):

Bei einer starken Verkratzung oder Beschädigung des Bodens wird eine Vorbehandlung mit dem Scotch-Brite Diamant Maschinenpad Plus Ocker, sowie eine Nassreinigung empfohlen.

Einsatz des Diamant Maschinenpads Plus Violett:

1. Die **dunkel violette Seite wird nach unten (auf den jeweiligen Boden zeigend) angebracht.**
2. Reinigen und Polieren Sie die Fläche täglich mit einem neutralen Reinigungsmittel.
3. Nach einigen Tagen der Bearbeitung (ca. 15 Arbeitsgänge) erhalten Sie einen sehr schönen Glanz. Durch weitere Anwendungen mit dem violetten Maschinenpad kann das Ergebnis noch optimiert werden.
4. Verwenden Sie für die tägliche Nass-Reinigung das Top-Line Maschinenpad und ein neutrales Reinigungsmittel.
5. Bei Nachlassen des Glanzes durch häufige Begehung setzen Sie erneut das Scotch-Brite Diamant Maschinenpad Plus violett ein und verfahren wie in Phase 1–3 beschrieben.

Gebrauchsanleitung für den Einsatz von Einscheiben-Maschinen – max. 450 U/min. (für kleinere und mittlere Flächen):

Bei einer starken Verkratzung oder Beschädigung des Bodens wird eine Vorbehandlung mit dem Scotch-Brite Diamant Maschinenpad Plus Ocker, sowie eine Nassreinigung empfohlen.

Einsatz des Scotch-Brite Diamant Maschinenpads Plus Violett:

1. Die **dunkel violette Seite wird nach unten (auf den jeweiligen Boden zeigend) angebracht.**
2. Fläche mit entsprechender Reinigungsschemie (Neutralreiniger) ca. 10 – 15 x bearbeiten.
3. Schmutzrückstände mit einem Staubsauger entfernen.
4. Mit klarem Wasser nachwischen. Erst nach dem Trocknen für die Begehung freigeben.
5. Pad entfernen und gründlich auswaschen.
6. In dieser Phase wird schon ein hoher Glanz erreicht. Für ein noch optimaleres Ergebnis sind zusätzliche Arbeitsschritte notwendig.
7. Oberfläche trocknen lassen und mit einem Pad unter einer Niedrig- oder Hochrotierenden Maschine installieren.
8. Den Boden so lange polieren, bis der gewünschte Glanz erreicht ist.
9. Wiederum mit klarem Wasser nachwischen. Erst nach dem Trocknen für die Begehung freigeben.
10. Bearbeiten Sie die Fläche mit einem Scotch-Brite Top Line Maschinenpad und einer neutralen Wischpflege.

Wartung der Pads:

1. Pad nach jedem Gebrauch entfernen
2. Gründlich mit einer weichen Nylonbürste unter fließendem Wasser reinigen oder in der Waschmaschine bis maximal

Scotch-Brite™

Diamant Maschinenpad Plus Violett Zum Reinigen und Polieren kalkgebundener Steinoberflächen

Technische Information

TD141. Datum: August 2/2

40° C waschen.

3. Zum Trocknen lagern. Pad nicht nass einsetzen.

Anmerkung: Maschinengewaschene Pads können bis zu 20 mm nach der ersten Wäsche einlaufen.

Anwendungsvorteile:

Die mit Diamantstaub durchsetzten Pads verbessern den Glanz der kalkgebundenen Böden bei einer Nassreinigung mit neutraler Wischpflege bis zu 40-50 Glanzgrad (60° Winkel)

Erhöhung des Glanzes von leicht glänzend zu hoch glänzend durch das Trockenpolieren

Haltbarkeit: Bis zu 20.000 qm

Standzeit unter Scheuer-

Saugautomaten bei ordnungsgemäßer Reinigung und Wartung.

Entsorgung::

Kann mit normalem Hausmüll entsorgen werden.

Produkt-Spezifikation:

Scotch-Brite Diamant Maschinenpad Plus Violett besteht aus einer Polyesterfaser, gebunden mit einem synthetischen Harz.

Es besteht keine Beeinträchtigung durch die Anwendung herkömmlicher Reinigungschemikalien.

Produkt-Eigenschaften:

Farbe: Hell Violett = zur Maschine gerichtete Seite (mit einer schwarzen 3M Markierung versehen)

Dunkel Violett = zum Boden gerichtete, aktive Seite.

Stärke: 28 mm

Mittelloch: 85 mm

Gewicht: nominal 1300 g/m²:

Material: Polyester

In unterschiedliche Größen erhältlich!

Mineral: Synthetische Diamanten, gemischten mit natürlichen Mineralien.

Verpackung:

Verpackenmaterial aus 100% recyclebarem Material.

5 Pads / Karton

EAN-Code auf jedem Etikett.

Ursprung: Frankreich, in ISO 9002 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.

3M Deutschland GmbH

Building & Commercial Services

Carl-Schurz-Str. 1

41453 Neuss

Tel.: 0 21 31-14 24 77 / Fax: 0 21 31-14 38 25

www.3m.com/de/gebaeude-management