Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 480

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | kurze Tragezeiten

Extrem langer Chemikalienschutz

CHEMISCHER SCHUTZ
TYP A

EN388
4102X

EN ISO 374-1
TYP A
AJKOPT

EN ISO 374-5

CATEGORY 3

FINGERFERTIGKEIT
EN420:
5/5

G2
ISO 18889

0334

SPEZIFISCHE VORTEILE

Haltbarkeit

- Längere Lebensdauer: hervorragende mechanische Beständigkeit (Abrieb, Durchstich)

Produktivität

- Die geprägte Struktur sorgt für guten Griff rutschiger Gegenstände

Hautschutz

- Hervorragender Schutz beim intensiven Umgang mit hochgefährlichen chemischen Produkten

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Chemische Industrie
- Andere Industriezweige
- Agrarsektor

ANWENDUNGEN

- Zubereitung von Spraylösungen
- Füllung des Tanks
- Ausbringen und Verteilen von Pestiziden
- Entsorgung von Pestiziden
- Reinigung von Arbeitswerkzeugen
- Behandlung/Entfettung von Metallen mit aggressiven Lösungsmitteln
- Umgang mit Chemikalienfässern
- Einsatz von Pestiziden
- Reinigung von Druckwalzen
- Wartungsarbeiten

edit 26/02/2024

Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 480

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | kurze Tragezeiten

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	1	0	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 4: Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1

TYP A

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

A: Methanol
J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
O: Ammoniak 25 %
P: Wasserstoffperoxid 30 %
T: Formaldehyd 37 %

G2

ISO 18889

SCHUTZ VOR PESTIZIDEN

G2: Verdünnte und konzentrierte Pestizide / Mechanische Gefahr

EN ISO 374-5

MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien und Pilzen

ALIMENTÄR

BfR XXI

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Chloriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Nitril
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Grün
Länge (cm)	46
Stärke (mm)	0.55
Größe	7 8 9 10 11

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/16206/18/1069
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 26/02/2024